



Συντήρηση του κωπηλατικού της Concept2

Καθημερινά

Καθαρίστε στο τέλος της ημέρας την μονοράγα με ένα καθαρό πανί ή wettex. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό καθαρισμού τζαμιών. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή σύρματα.

Κάθε 50 ώρες ή εβδομαδιαία για επαγγελματική χρήση.

Λαδώστε την αλυσίδα βρέχοντας ένα καθαρό πανί με ένα κουταλάκι λάδι , 3-IN-ONE® oil, ή 20W motor oil. Λαδώστε την αλυσίδα σε όλο της το μήκος της περνώντας το λαδομένο πανί. Επαναλάβετε αν χρειάζεται. Μην χρησιμοποιείτε άλλα καθαριστικά όπως π.χ. WD-40®.

Κάθε 250 ώρες ή μηνιαία για επαγγελματική χρήση.

1. Ελέγξτε για κομπιασμένα σημεία της αλυσίδας. Αν βρεθούν κόμποι που δεν επισκευάζονται μετά την λίπανση θα πρέπει να την αντικαταστήσετε .
2. Ελέγξτε την σύνδεση της αλυσίδας με τη λαβή. Αν υπάρχουν σημεία έντονης φθοράς αντικαταστήστε την ένωση.
3. Σφίξτε το λάστιχο επαναφοράς αν η λαβή δεν επιστρέφει όλη στη βάση της. Δείτε [Shock Cord Adjustment](#).
4. Ελέγξτε όλες τις βίδες συναρμολόγησης και συγκράτησης.
5. Ρυθμίστε τις βίδες συγκράτησης στην ένωση του Performance Monitor και σφίξτε ή χαλαρώστε ανάλογα. Δείτε [Performance Monitor Arm Tension Adjustment](#).
6. Ελέγξτε για σκόνη στο πλέγμα της φτερωτής. Καθαρίστε το αν χρειάζεται. Δείτε [Flywheel Opening and Cleaning instructions](#).

Σημαντικό για την ασφάλεια σας

Η χρησιμοποίηση του εργομέτρου με φθαρμένο μέρος του όπως αλυσίδα, sprockets, λάστιχο επαναφοράς, δακτυλίδι λάστιχου επαναφοράς ,κ.α., μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη. Όταν έχετε αμφιβολίες για την κατάσταση των μερών, η Concept2 σας συμβουλεύει να αντικαταστήσετε αυτά τα μέρη άμεσα. Χρησιμοποιήστε μόνο Concept2 ανταλλακτικά. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή κακή λειτουργία του εργομέτρου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2104829974

All About Sport – Ευρώπης 4 , 18233 Άγιος Ι. Ρέντης , email: aas@asport.gr